

Druckschalter DSB

Konfigurator

Bestellschlüssel **D** **S** **B** **1** - - - - - - - - - - - - - - - - **1** - - **0** **1**

Druckschalter **DS**

Druckschalter Typ **B** (für Fett, 20–300 bar)

Druckschalter I
S = bei steigendem Druck schaltend
F = bei fallendem Druck schaltend

Druckschalter I
02 = 20 bar, **03** = 30 bar, **04** = 40 ... (in 10 bar Schritten bis) **30** = 300 bar

Druckschalter II
0 = kein Druckschalter
S = bei steigendem Druck schaltend
F = bei fallendem Druck schaltend

Druckschalter II
00 = kein Druckschalter
02 = 20 bar, **03** = 30 bar, **04** = 40 bar ... (in 10 bar Schritten bis) **30** = 300 bar

Messanschluss
A = Messanschluss für Manometer M16×2 **H** = mit Manometer 400 bar
G = mit Manometer 250 bar **X** = kein Messanschluss

Elektrischer Anschluss
1 = DIN EN 175301-803 A (Würfelstecker)

Ausführung
A = Standard, angelehnt an Korrosivitätskategorie C3 nach ISO 12944, zertifiziert durch Germanischer Lloyd
B = angelehnt an Korrosivitätskategorie C5M nach ISO 12944, zertifiziert durch Germanischer Lloyd, geeignet für Offshore-Anwendungen

Kennzahl
01 = Grundausführung (mit Gewinde G¹/4)

Bestellbeispiel

DSB1-S25000H-1A-01

- Druckschalter DSB1
- mit einem Druckschalter, bei steigendem Druck schaltend
- Druckschalter 250 bar
- Manometer 400 bar,
- Standardausführung, angelehnt an Korrosivitätskategorie C3 nach ISO 12944

Elektrischer Anschluss DSB1*

Anschlussstecker
DIN EN 175301-803-A

MAX. 36 V DC / 30 V AC
MAX. 50 mA / MIN. 1 mA

NO
NC
PE

* Darstellung druckloser Zustand